



### Präzisions-Abisolierer SWS-Plus

zum Entmanteln aller PVC-isolierten Litzen und Leiter im Telekommunikationsbereich, Modellbau etc.  
je nach Typ von 0,12 - 1,00 mm Ø, 36 - 20 AWG

- A Verriegelungsschieber des Hebels lösen!
  - B Abisolier- und Schneidebetätigung
  - C Abisolieröffnung
  - D Längenanschlag regulierbar bis 15 mm
  - E Arbeitsbereich fest eingestellt keine Einstellung möglich
  - F Schneidvorrichtung für CU-Drähte bis max. 0,8 mm Ø
  - G Stellschraube zur Nachjustierung der Schneidvorrichtung
1. Zum Abisolieren Verriegelung A lösen und Kabel einlegen C  
Betätigungshebel B drücken und Kabel abziehen. Fertig.
  2. Zum Schneiden Kabel in F einlegen und Betätigungshebel B drücken. Fertig.

### Precision Wire Stripper SWS-Plus

For stripping of all PVC-insulated solid and stranded wires in applications of telecommunication, model construction etc.  
Depending on type: working range 0.12 - 1.00 mm Ø, 36 - 20 AWG

- A Undo the catch of stripping and cutting device!
  - B Stripping and cutting device
  - C Stripping function
  - D Stripping length up to 15 mm
  - E Working range fix, no adjustment necessary
  - F Cutting device for wires up to max. 0.80 mm Ø
  - G Srew to readjust the blades
1. To strip wire, open A and insert the wire into C and press to close stripping and cutting device B and pull off sheathing. Finished!
  2. To cut wire, insert the wire into F and press to close stripping and cutting device B. Finished!